

LUBRIFICANTE PTFE

Lubrificante secco antimacchia

DESCRIZIONE

Caratterizzato da eccellente stabilità e lubrificazione, non lascia la superficie appiccicosa ed ha buona resistenza al dilavamento; inibisce la corrosione il che ne fa un ottimo protettivo. Gli impieghi più comuni sono: giunti, ingranaggi, macchine tessili e per ufficio, cerniere, guide di scorrimento, cerniere lampo. Può essere impiegato come distaccante per stampi. Applicabile su: metalli, plastiche, cuoio, legno, gomme, fibre sintetiche e naturali.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Non attira lo sporco
- Lubrificazione pulita
- Anche su materiali plastici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	liquido
Colore	Bianco
Peso Specifico [kg/dm ³] (relative alla base)	0,9
Punto d'infiammabilità [°C]	< 0
Pressione al caricamento [bar]	3,2
Temperature di applicazione [°C]	5 ÷ 30
Temperature operative [°C]	- 45 ÷ 260

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso. Le superfici debbono essere pulite, prive di polvere; la presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività. Spruzzare a brevi intervalli sulla parte da trattare, da una distanza di ca. 20 cm, attendere alcuni minuti per consentire la penetrazione in profondità.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto, utilizzare guanti protettivi monouso. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

IMBALLI

Bombola 400 ml 12 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 18 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO