

OLIO DA TAGLIO

Lubrificante polivalente per utensili da taglio

DESCRIZIONE

Lubrificante/protettivo multiuso formato "Aerosol", la cui miscela propellente è esente da CFC, dannosi per lo strato d'ozono. È un prodotto professionale ideale per la foratura, filettatura, fresatura, tornitura e il taglio nella carpenteria metallica. Consente un ottimo mantenimento e migliora l'efficacia degli utensili da taglio facilitando lo scivolamento del truciolo. Rimuove l'umidità grazie alla sua azione idrorepellente senza danneggiare altre componenti (parti in gomma, superfici verniciate etc.).

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Lubrifica e raffredda
- Per tutte le lavorazioni meccaniche
- Mantiene a lungo il filo degli utensili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquida
Colore	Paglierino
Peso Specifico [kg/dm ³] (relative alla base)	0,7
Punto d'infiammabilità [°C]	< 0
Pressione al caricamento [bar]	3,2
Miscibilità	In solventi organici
Temperature di applicazione [°C]	5 ÷ 30

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, a brevi intervalli sulla parte da trattare, lasciando agire per qualche minuto e consentire di penetrare in profondità.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto, utilizzare guanti protettivi monouso. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Bombola 400 ml 12 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 18 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO